

Korkböden Pflege



JOKA[®]

INKU

Korkböden Pflege

Allgemeines

Die Mischungsverhältnisse, Anwendungen und Hinweise der Pflegeprodukte entnehmen Sie bitte den Angaben auf den Flaschenetiketten. Zur Vermeidung von Quellungen dürfen Korkböden nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, deshalb nur nebelfeucht wischen. Stark alkalische Reinigungsmittel verursachen Schäden an der Oberfläche, verwenden Sie daher stets die empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigung und Pflege

Korkböden

Erstreinigung nach der Verlegung (Bauschlussreinigung)

Es ist Aufgabe des Verlegers den Boden in besenreinem, sauberen Zustand zu übergeben.

Bei leichter Verschmutzung (nur loser Staub)

- Schmutz durch Kehren und Staubsaugen beseitigen – fertig.

Bei normaler Verschmutzung (üblicher Verlegeschmutz)

- Reinigung mit Authentic Universalreiniger (Wischpflege).
- Reinigung mit Authentic Öl-Pflege.

Erstpflge

Endlackierte Korkböden sind oberflächenfertig. Da ein fertig verlegter Boden aber Verlegefugen hat, wird eine Erstpflge zum Schutz dieser Fugen angeraten. Die Erstpflge legt einen feinen Pflegefilm auf die Oberfläche und dringt in kleine Verlegefugen ein. Die Oberfläche wird so gegen Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

Wird die Erstpflge nicht ausdrücklich als Verlegeleistung beauftragt, dann liegt sie in der Verantwortung des Auftraggebers. Die Einpflge erfolgt bei endlackierten Korkböden mit Authentic Grundschutz, bei wohnfertig geölten Korkböden mit Authentic Öl-Pflge.

Vorlackierte, vorgeölte oder rohe Korkböden müssen zunächst eine zusätzliche Endbehandlung mit Nano-Corund-Versiegelungen oder Natur-Hartwachsöl bekommen. Dann erfolgt die entsprechende Erstpflge.

Unterhaltsreinigung und Pflge

Je nach Beanspruchung, Verschmutzungsgrad und individuellen Reinlichkeitsansprüchen ist die Unterhaltsreinigung durchzuführen. Die Unterhaltsreinigung sollte nur durchgeführt werden, wenn dies auch notwendig ist. Turnusmäßige Reinigung, obwohl kein bzw. geringer Bedarf besteht, sollte vermieden werden. Die Unterhaltsreinigung sollte nebelfeucht durchgeführt werden, zuviel Nässe könnte den Boden beschädigen!

Bei leichter Verschmutzung (nur loser Staub)

- Schmutz durch Kehren und Staubsaugen beseitigen – fertig.

Bei Verschmutzung

- Reinigung mit Authentic Universalreiniger (Wischpflge).
- Reinigung mit Authentic Öl-Pflge.

Auffrischung der Oberfläche

Eine Auffrischung der Oberfläche ist dann durchzuführen, wenn der Pflegefilm zu erneuern ist. Dies kann je nach Beanspruchung mehrfach jährlich nötig sein. Ist die Oberfläche trotz ordnungsgemäßer Unterhaltspflege mit Universalreiniger über die Jahre hinweg unansehnlich geworden, wird ebenfalls aufgefrischt, wobei dann aber die alten eingeschlutzten Pflegefilmschichten vorher mit Grundreiniger/Remover zu entfernen sind.

Auffrischung durch Erneuerung des Pflegefilms (übliche Auffrischung ca. 1 bis 2 mal jährlich)

- Schmutz durch Kehren und Staubsaugen beseitigen.
- Reinigung mit Authentic Universalreiniger (Wischpflege).
- Nachpflege mit Authentic Grundschutz.
- Nachpflege mit Authentic Natur-Hartwachsöl

Hinweis zur Werterhaltung

Eine Luftfeuchte zwischen 40 % und 60 % sorgt für ein optimales Raumklima. Das ist nicht nur gut für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen, sondern auch ideal für JOKA / INKU Fußböden. Während der Heizperiode im Winter wird dieser Wert oft unterschritten. Als Folge kann es zu Fugenbildungen kommen. Vermeiden Sie zu trockene Luft durch den Einsatz von Luftbefeuchtern und das Aufstellen von Zimmerpflanzen.

Unser Tipp: An Möbelfüßen Filzgleiter anbringen. Unter Drehstühlen Matten unterlegen. Zum Schutz vor Staub und Sand vor und hinter der Eingangstür Fußabstreifer legen. Sehr stark beanspruchte Flächen (Publikumsverkehr, Arbeitsbereiche, Küchenarbeitsplätze usw.) sind vor dem Durchscheuern nachzulackieren.

Ihr JOKA / INKU Fachhändler